



# KONCEPCJA PRZEKROJU POPRZECZNEGO I÷I 1:50

**a-a**

- PŁYTA DENNA ŻELBETOWA GR. 20cm
- PODWÓJNIE ZBRATONĄ BETON C 25/35 W8
- CHUDY BETON GR. 10cm BETON C 10/16
- PODSZYTKA PIASKOWO-ZWIROWA GR. 20cm ZAGĘSZCZONA MECHANICZNIE DO  $\gamma_s = 0,90$

**c-c**

- RUSZTY DLA BYDŁA - GIGA GR. 15cm DL. 250cm SZER. 52cm BETON C 35/45

**b-b**

- MATY GUMOWE GR. 2cm NA LEGOWISKACH
- STYROPIAN IS 50 GR. 5cm
- PODKŁAD BETONOWY GR. 20cm BETON C 20/25
- PODKŁAD BETONOWY GR. 10cm BETON C 10/16

**d-d**

- RUSZTY DLA BYDŁA - MEGA GR. 15cm DL. 350cm SZER. 52cm BETON C 35/45

**e-e**

- POSADZKA BETONOWA GR. 15cm BETON C 20/25
- PŁYTA NADKANALOWA ŻELBETOWA GR. 20cm PODWÓJNIE ZBRATONĄ BETON C 25/35 W8

**f-f**

- PŁYTA WARSTWOWA DACHOWA Z RDZENIEM Z PIANKI POLIURETANOWEJ GR. 100mm Z BŁACHĄ POKRYCIOWĄ TRAFICZONĄ W KOLORZIE RAL 9002 (BO SPÓDZI) RAL 7010
- POLIA DYSTANSOWA
- ŁATY STAŁOWE NF 1-200 PE lub D/F 200x75x5
- RAMA STAŁOWA Z KRZTAŁOWNIKÓW IPE

UWAGI:

- WSZYSTKIE NIEOPISANE SPÓINY WYKONAĆ JAKI PACHWINOWE O GRUBOŚCI 0,1m
- ELEMENTY SPAWANE ZE SOBĄ SPÓINĄ CZŁOWĄ NALEŻY WYKONAĆ NA PEŁNĄ GRUBOŚĆ NASTĘPNIE PRZYSAPAWAC DO NICH NAKŁADKI
- OTWARTY ELEMENTY RUDOWE ZASKLEPIĆ BŁACHĄ GRUBOŚCI 5mm
- ZABEZPIECZENIE ANTUKOROZYJNE STALI: SYSTEMOWYM ZESTAWEM FARB ANTUKOROZYJNYCH

STAL PROFILOWA KRZTAŁOWA SŁ3SX  
STAL PROFILOWA ZIMNOGIĘTA SŁ3  
ELEKTRODY ER 3.46  
ŚRUBY KL. 6.8.

BETON - C 35/45  
C 25/35 W8  
C 20/25  
C 10/16

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE		
NAMNA RYSUNKU	PRZEKROJ POPRZECZNY	RYS. NR.
INWESTOR	MAREK NODAKOWSKI ZAM. JANOŃSKO 12	4.
OBIEKT	MUROK BUDOWNICTWA ZWIERZĄCEKIEGO-OBOROWY Z UMIJÓWIA NIEKA W GOSPODARSTWIE ROLNYM W JANOŃSKO 12	DATA
FAZA PROJEKTU	PROJEKT TECHNICZNY - KONCEPCJA	SKALA
PROJEKTANT	ŻNŁ PIOTR BYKOWSKI UPR. BUD.	1:50